

Model	Tabloboyutu (mm)	Yükleme kapasitesi(kg)	Yükseliş(m)	Boyutlar(mm)	Ağırlık(kg)
TM EPT- 6000	2010*1140	500	6	3550*1500*1420	1480

Numarası	Yapıadı	Bileşenadı	Özellikler	Resimlemek
1	Kaldırma Mekanizması	Panel	3mm kareli sac bükme	Lazer kesim,cncbüküm,hassas kesim
2		Yolda	3mm çelik sac bükme	Lazer kesim,cncbüküm,hassas kesim
3		Makasdestek çubuğu	120*60*3.75mm dikdörtgenboru	Lazerdelme,yüksekmontajhassasiyeti, sapma yok
4		Burçlanma	Ø45 × 7.5 dikişsizboru	
5		Eksenpimi	Ø3045#yuvarlak çelik	Sertleştirilmişgalvanizli;gizliyağtankı ilemonte edilmiştir
6		Yataklar	Her model aşağıdakilerle donatılmıştır:	Harbinrulman
7		Menteşeli kulaklar	12mm çelik sac spre	Lazerkesim,hassaskesim
8		Temel	120*60*3.75mm dikdörtgenboru	
9		Alt ray	4mmçelik sac bükme	Lazer kesim,cncbüküm,hassas kesim
10		Kaydırıcı	Mcnaylonkaydırıcı 4parça	Geniştemesyüzeyi,yumuşakkaldırma veindirme,küçüksallanma
11		Destekayakları	100*50*3.75mm dikdörtgenboru	Çekmeceayaklarıriçidoğruçekilebilir özellikte olup, dar alanlarda bile rahatlıklaağıl kapanabilmektedir.
12	HidrolikYapı	Güçünitesi	2.2kwdc60v50hz	
13			Hidrolikpompar	Zhejiangtiandi
14			Tahliyevanası	Acil iniş vanası ile donatılmıştır: Elektrik kesintisi veya diğer özel durumlarda, insanlar veya nesnelere en düşük konuma indirilebilir; bir taşıma vanası, yukarı doğru hareket sırasında sistem basıncının çok yüksek olmasını önleyerek aşırı yük koruma işlevi görebilir
15			Gazkelebeği valfi	
16			Kontrolvanası	
17			Solenoidvalf	
18			O-ring	
19			Yağfiltresi	
20			Acilalçaltmavalfi	
21			Vanaplakası	T6alüminyumlevha
22		Hidroliksilindir	Hsg80/50	Hebeiqigong.Sızdırmazlık halkası

				dayanıklıvesızdırmazolanjaponvalqua markasınıbenimser.	
23		Hidrolik yağ borusu	2-10-53mpa	2katlıtelörgüyüksekbasınçlıyağ borusu	
24		Birçifttel	Yüksek mukavemetli tel	Galvanizleme	
25		Tişört	Yüksek mukavemetliişört		
26		Tank	16 l	Eşleştirme	
27		Hidrolik yağ	46#, aşınma önleyicitiip	Çinseddiveya kunlun	
28	Elektrik Kumanda Bölümü	Motorkabloları	4çekirdekli kablo	Marka, kontaktör bağlantısı, termal aşırı yük koruması, faz sırası koruması vediger güvenlik koruma fonksiyonları; yukarı ve aşağı elektrik kontrolü. Kontrol düğmesi kutusu, mülkün ve kişisel güvenliğin korunmasını en üst düzeye çıkarmak için bir acil durdurma düğmesiyle donatılmıştır.Her birçalışma parçası24vgüvenlikkontrolvoltage kullanır	
29		Kontrolkablo	10çekirdeklikablo		
30		Yüklenici	İnsanlar		
31		Trafo	Halkınbk-50'si		
32		Zaman rölesi	İnsanlar		
33		Dağıtımkutusu	Yüksek kaliteli ürünler		
34		Düğmekutusu			
35		Limit anahtarı	8108		
36	TekerlekliAraç Yürüyüş Mekanizması	Direksiyon	Üç tekerlekli direksiyon		
37		Kontrolkolu		Özelözelleştirme,güzelvepratik	
38		Arkaaks	Dataielektrikliaraç arka aksı		
39		Motor	1,5kw		
40		Pil	12v/85ah	5pil	
41		Kontrolör	Veriler		
42		Yorulmak	500-12pnömatik lastik		
			Not:Yürümekanimekanizmasıüç tekerleklidir.		
43	Düzenlemek Tamamlamak	Yüzeişleme	Çelik yapı bileşenlerinin yüzeyindeki pas ve sıçramaları gidermek için kumlama ve püskürtme , çelik bileşenlerin yüzeyinibelirbirölçüdedüzensizhalegetirebilirvetozun yapışmasınıartırabilir.		
44		Püskürtme	Elektrostatiktözpüskürtmekullanın;kaplamamükemmel görünümkalitesine,güçlüyapışmavemekanikmukavemete, yüksek renk parlaklığına sahiptir ve zamanla solmaz.		
45		Kaldırmahızı	Yükseliş:4-6m/dak	Ayarlanabilirinişhızı	
46		Korkuluk	30*30kareborudanyapılmış,1,1metre yüksekliğinde		
		Firmamızınplatformu,üretimgüvenliğininsağlanmasıiçinkullanıcılaraherzaman hatırlatmayapmakamacıylaçeşitligenelgüvenlikişaretleriyleonlatılmıştır.			